



Die Verstellunterstützungen sind aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und haben eine um 30 Grad neigbare Winkellaste. Die Querverbinder werden aus Formrohr oder Aluprofil 40x40 mm gefertigt. Höhen - Einstellbereiche lt. Tabelle. Durch das einzelne Ausziehen der Bodenprofile ist eine Ausgleichsmöglichkeit für unebene Böden gegeben. Die Bodenplatten sind mit Langlöchern für Dübelbefestigung versehen.

Verstellunterstützungen:

Bahnbreite in mm	Bauhöhe in mm (verstellbar)				
	300-400	380-580	550-750	700-1000	1000-1400
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
220	107001	107019	107037	107055	107073
270	107002	107020	107038	107056	107074
320	107003	107021	107039	107057	107075
370	107004	107022	107034	107058	107076
420	107005	107023	107041	107059	107077
470	107006	107024	107042	107060	107078
520	107007	107025	107043	107061	107079
570	107008	107026	107044	107062	107080
620	107009	107027	107045	107063	107081
670	107010	107028	107046	107064	107082
720	107011	107029	107047	107065	107083
770	107012	107030	107048	107066	107084
820	107013	107031	107049	107067	107085
870	107014	107032	107050	107068	107086
920	107015	107033	107051	107069	107087
970	107016	107034	107052	107070	107088
1020	107017	107035	107053	107071	107089
1070	107018	107036	107054	107072	107090



Bauhöhe= Boden bis Oberkante Verstellwinkel.