



Suomi - Allseitenrollen finden überall dort Anwendung, wo flächige Gebinde, Ladungsgutträger, Kartons oder Werkstücke gedreht, sortiert, umgeleitet, zurückgeführt oder kommissioniert werden sollen. Die Abmessungen und das Gewicht Ihres Fördergutes bestimmen den Rollen- bzw. Leistenabstand.

Es lassen sich beliebig große Tischflächen mit Suomi - Allseitenrollenschienen erstellen. Folgende Einzelgewichte sollte jedoch das Fördergutgebände nicht überschreiten: Ø 50 mm 100 daN, Ø 60 mm 200 daN, Ø 80 mm 400 daN

Die Suomi - Allseitenrollen sind in sendzimmier verzinkten Profilen montiert. Jede Rolle ist einzeln auswechselbar.

Die Rollen können im Temperaturbereich zwischen -15° C und + 80° C eingesetzt werden.

Die Suomi - Allseitenrollenschienen sind immer in Hauptförderrichtung zu legen, da in der Nebenförderrichtung der Rollwiderstand etwas größer ist.

### Schiennentypen:

Type	Achsteilung in mm	Bauhöhe in mm	Rollen Ø in mm	Gesamtbreite in mm	Bestell-Nr.
ASRS 10/50	50	54	50	46	208001
ASRS 10/100	100	53	50	46	208002
ASRS 50/66	66	60	50	60,5	208003
ASRS 50/100	100	60	50	60,5	208004
ASRS 60/66	66	70	60	75,5	208005
ASRS 60/133	133	70	60	75,5	208006
ASRS 80/100	100	90	80	80,5	208007
ASRS 80/200	200	90	80	80,5	208008



SCHIENENLÄNGE: 6 m

Sämtliche Schienen sind in 6 m Stangen lagernd und werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Bei der Bestellung genaue Länge in mm angeben.