



Stahlrohr	50x1,5 mm	-	-	-	-	-
PVC – Rohr	50x2,8 mm	-	-	-	-	-
Edelstahlrohr	50x1,5 mm	-	-	-	-	-
Aluminiumrohr	50x1,5 mm	-	-	-	-	-



	[F] Federachse	[IGM] Innengewinde	[M] Außengewinde	[SF] Schlüssel- fläche	[AM] Außengewinde mit Absatz	[G] Achse glatt
Achse						
Ø 6mm	EBL=RL+8 mm AL=EBL+16 mm	-	<u>M 6 x 15 mm</u> EBL=RL+18 mm AL=EBL+30 mm	-	-	EBL=RL+8 mm AL=EBL+16 mm
Ø 8mm	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm	<u>M 5 x 15 mm</u> EBL=RL+8 AL=EBL	<u>M 8 x 15 mm</u> EBL=RL+21 mm AL=EBL+30 mm	-	-	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm
Ø 10mm	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm	<u>M 6 x 15 mm</u> EBL=RL+8 mm AL=EBL	<u>M 10 x 15 mm</u> EBL=RL+20 mm AL=EBL+30 mm	-	-	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm
SK 11 mm	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm	<u>M 8 x 15 mm</u> EBL=RL+8 mm AL=EBL	-	-	-	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm
Ø 12 mm	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm	<u>M 8 x 15 mm</u> EBL=RL+8 mm AL=EBL	<u>M 12 x 15 mm</u> EBL=RL+22 mm AL=EBL+30 mm	<u>SF 10 x 10 mm</u> EBL=RL+18 mm AL=EBL+20 mm	-	EBL=RL+8 mm AL=EBL+20 mm

Graues oder blaues Kunststofflagerschild mit Leichtlauflager.



- Tragzahl: 10 daN/Lagerschild
- Lagerschildkörper: PP
- Nabe: PA/POM
- Lagerkäfig: PA
- Lagerkugeln: C-Stahl/4034

Das Modell 1000/1003 ist eine sehr leichtgängige Schwerkrafttragrolle. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabelle am Blattanfang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind Rollenbahnen, Durchlaufregale und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit geringem Stückgewicht. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt.

Modell 1003: mit Nirokugeln (4034) .